

i-2 PLUS

STEROWNIK DO INSTALACJI



Sterownik do instalacji pozwalają na jednoczesne podłączenie kilku źródeł ciepła (do dwóch zaworów mieszających i dwóch zaworów dodatkowych) i kilku regulatorów pokojowych (dzięki temu możliwe jest programowanie różnych poziomów temperatur w różnych pomieszczeniach). Dodatkowo, sterowniki do instalacji TECH umożliwiają podłączenie innych funkcji – takich jak oświetlenie czy zraszacze. Wszystkie sterowniki wyposażone są w wygodny duży wyświetlacz dotykowy LCD i mają złącze USB.

Funkcje sterownika

- płynne sterowanie **dwoma** zaworami mieszającymi
- sterowanie pompą CWU
- **dwa konfigurowalne wyjścia 0-10V**
- **możliwość sterowania parametrami urządzenia grzewczego dzięki komunikacji OpenTherm**
- **obsługa kaskady do 4 urządzeń grzewczych**
- zabezpieczenie temperatury powrotu
- sterowanie pogodowe i sterowanie tygodniowe
- dwa wyjścia beznapięciowe konfigurowane
- dwa wyjścia napięciowe konfigurowane
- współpraca z **dwoma** regulatorami pokojowymi dwustanowymi / **dedykowanymi RI-1**
- współpraca z regulatorem pokojowym z komunikacją RS
- możliwość podłączenia modułu ST-505 lub WIFI RS - **aplikacja eModul**
- możliwość sterowania dwoma dodatkowymi zaworami za pomocą dodatkowych modułów i-1 lub i-1-m
- możliwość aktualizacji oprogramowania przez port USB

Wyposażenie sterownika

- wyświetlacz LCD
- czujnik temperatury kotła
- czujnik temperatury zaworu
- czujnik temperatury powrotu
- czujnik zewnętrzny
- obudowa przystosowana do montażu na ścianie

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA	
Symbol	i-2 PLUS
Zasilanie	230V AC
Pobór prądu	< 4W
Temperatura pracy	5 ÷ 50°C
Dopuszczalna wilgotność względna otoczenia	< 80%REL.H
Komunikacja przewodowa	TECH RS
Typ urządzenia	sterownik do instalacji
Ekran	LCD
Max obciążenie przekaźników	0,5 A
Wymiary (szer x wys x gł) [mm]	360 x 210 x 80