

# ML-12 ROZSZERZENIE SYSTEMU L-12

## SLAVE

LISTWA NIE DZIAŁA  
SAMODZIELNIE



NOWOŚĆ

## Funkcje sterownika:

- listwa nie działa samodzielnie bez modułu głównego L-12 - MASTER
- komunikacja ze sterownikiem MASTER przewodowa (TECH SBUS) lub bezprzewodowa WTP
- możliwość obsługi max. 50 siłowników termoelektrycznych przy użyciu **8 dedykowanych przewodowych regulatorów lub bezprzewodowych systemowych regulatorów lub czujników temperatury, lub przewodowych czujników temperatury C-7p:**
  - 3 strefy po 3 wyjścia ( w przypadku większej liczby siłowników, możliwość obciążenia wyjścia do max. 0,3A)
  - 5 stref po 2 wyjścia (w przypadku większej liczby siłowników, możliwość obciążenia wyjścia do max. 0,3A)
- jedno wyjście **230V** na pompę, jeden styk beznapięciowy (np. do sterowania urządzeniem grzewczym)
- komunikacja z urządzeniami dedykowanym za pomocą protokołu **TECH SBUS**
- możliwość sterowania bezprzewodowymi siłownikami **G-X/STT-869** (max. 6 szt. na strefę)
- w każdej ze stref istnieje możliwość zainstalowania do 6 szt. bezprzewodowych czujników otwarcia okna **C-2n**
- możliwość połączenia 6 modułów wykonawczych **MW-1 lub MW-1 230V**
- możliwość podłączenia modułu zaworu **i-1, i-1m**
- **funkcja repeatera**
- **funkcja grzanie/chłodzenie**
- możliwość aktualizacji oprogramowania przez **port USB**

zasilanie / komunikacja	230V 50Hz	przewodowo bezprzewodowa
wymiary [mm] / styk	343 x 120 x 55	• / 0,5 A
obciążenie 1-8 / pompa	0,3 A	0,5 A